

# SoloSmart

ソロスター®用SoloSmart®

## 取扱説明書


### インスリン注射の記録アシスト

#### SoloSmart®のセットアップ方法

##### 1 SoloSmart®を起動し、充電する

出荷時は電源がオフになっています。使用前にSoloSmart®を起動し、十分に充電されていることを確認してください。


- 1.1 SoloSmart®とUSB ACアダプターを付属のマイクロUSBケーブルで接続します。USB ACアダプターを電源コンセントに差し込みます。SoloSmart®を起動し、充電が開始されます。



- 1.2 SoloSmart®を使用前に少なくとも10分間充電してください。

10分以上充電

- 1.3 SoloSmart®のライトが青色に変わります。これは、SoloSmart®がスマートフォンとペアリングできる状態になったことを示します。




##### 2 SoloSmart®対応のアプリをダウンロードしSoloSmart®とペアリングする

スマートフォンアプリとペアリングしないと、SoloSmart®は使用できません。

- 2.1 Google PlayTM (Android) またはApp Store® (Apple) からSoloSmart®対応のアプリをダウンロードしてください。




- 2.2 アプリのガイドに従って、以下の手順でSoloSmart®のペアリングを行います。
  - スマートフォンのBluetoothをオンにします(オフになっていない場合)。
  - アプリでSoloSmart®とペアリングします。



注:ペアリング中はSoloSmart®の位置をスマートフォンから10cm以内に保ってください。


ペアリングが完了すると、緑色に点灯した後に消灯します。

- 2.3 ペアリング後、アプリのガイドに従ってインスリンの種類を選択します。




##### 3 SoloSmart®をソロスター®に取り付ける

SoloSmart®をソロスター®の注入ボタンに取り付けます。以下の手順に従ってください。




##### 4 SoloSmart®を起動する

ソロスター®に取り付けたSoloSmart®を起動します。



- 4.1 SoloSmart®のボタンを、ライトが紫色に点灯するまで5秒以上しっかりと押します。



注:ライトが紫色にならない場合は、SoloSmart®をしっかりと最後まで押し込んでください。

これでSoloSmart®を使用する準備が整いました。

**重要:** 注射するときは、「ソロスター®にSoloSmart®を取り付けた状態で注射をする」に従ってください。

#### SoloSmart®を取り付けて注射をする方法

##### 概要

SoloSmart®を取り付けた状態で、普段と同じように注射できます。

空打ちおよび注射の方法については、お使いのソロスター®の取扱説明書を参照してください。

注:インスリンの注入を確認するために実施した空打ちも、SoloSmart®によって自動的に検知、記録されます。実行した空打ちが正しく識別されているか、スマートフォンのアプリを確認してください。

##### SoloSmart®を取り付けて注射をする前に

SoloSmart®を取り付けて注射をする前に、SoloSmart®のボタンを素早く押して離します。ライトが緑色に点灯して消灯した場合は、SoloSmart®が、投与情報を記録できる状態になっています。

SoloSmart®のボタンを押して離した後もライトが点灯しない場合は、SoloSmart®はスタンバイモードであり、注射前にアクティブモードにする必要があります。

「SoloSmart®のセットアップ方法」の手順4に従って、SoloSmart®をアクティブモードにします。SoloSmart®がアクティブモードになりましたら、投与情報を記録できる状態です。

##### SoloSmart®を取り付けて注射する場合、以下のことを行ってください

注射中は指や手の位置を変えずに、しっかりと押して投与量を注入してください。

ボタンは、斜めからではなく、直上からしっかりと押し込んでください。

注射中はSoloStar®を安定させ、まっすぐにします。

ボタンは、斜めからではなく、直上からしっかりと押し込んでください。

ボタンは、斜めからではなく、直上からしっかりと押し込んでください。

ボタンは、斜めからではなく、直上からしっかりと押し込んでください。

ボタンは、斜めからではなく、直上からしっかりと押し込んでください。

ボタンは、斜めからではなく、直上からしっかりと押し込んでください。

ボタンは、斜めからではなく、直上からしっかりと押し込んでください。

#### トラブルシューティング

##### 投与が行われているかどうかわからない

インスリンを注射したことが確実でない場合でも、注射を繰り返さないでください。医療従事者の指示に従い、注射または治療の状態と血糖値を確認してください。

##### 黄橙色の点灯

バッテリー残量が少ない。「SoloSmart®の充電」の指示に従って、SoloSmart®を充電します。

フル充電する場合、バッテリーを2時間以上充電してください。充電中のSoloSmart®を取り付けて注射をしないでください。

本文書の裏面にある「SoloSmart®のリセット」の手順に従って、SoloSmart®をリセットします。

##### 赤色の点灯

エラー: SoloSmart®がエラー状態となり、リセットが必要な場合、赤のライトが点灯します。

本文書の裏面にある「SoloSmart®のリセット」の手順に従って、SoloSmart®をUSB ACアダプター(付属しません)に接続し、充電します。

#### SoloSmart®の充電

SoloSmart®のバッテリーは、通常の条件下ではフル充電で少なくとも1週間使用可能です。バッテリー残量が少なくなると、黄橙色のライトが点灯します。

付属のマイクロUSBケーブルを使って、SoloSmart®をUSB ACアダプター(付属しません)に接続し、充電します。

SoloSmart®の充電中は、ライトがゆっくりと緑色に点滅します。充電中のSoloSmart®を取り付けて注射をしないでください。

黄橙色=バッテリー残量が少ない

裏面を参照:  
• 付け替え  
• リセットの仕方  
• ライトの説明  
• お手入れ

裏面を参照:  
• 付け替え  
• リセットの仕方  
• ライトの説明  
• お手入れ

緑色の点滅ライトが消えるまで、機器を充電します。充電が完了しますと、ライトが消灯します。(フル充電には2時間かかります)


フル充電の場合は2時間以上充電すること。

## SoloSmart®の付け替え

### 1 SoloSmart®を停止する

SoloSmart®を別のソロスター®に取り付けるには、SoloSmart®を停止(スタンバイモード)することで、アプリに意図しない投与情報が記録されないようにします。

- 1.1 緑色のライトが紫色に点灯して消灯するまで、SoloSmart®のボタンを5秒以上しっかりと押し続けて、スタンバイモードにしてください。



※1つのソロスター®に対して、1つのSoloSmart®をご使用ください。

### 2 ソロスター®からSoloSmart®を取り外す

- 2.1 SoloSmart®のボタンを押さないように注意しながら、指がSoloSmart®の側面だけに触れるように本体を持ちます。

2.2 SoloSmart®をソロスター®からまっすぐに引き抜きます。

2.3 ボタンを上にして、SoloSmart®を清潔で平らな面に立てて置いてください。



### 3 SoloSmart®を新しいソロスター®に取り付ける

- 3.1 SoloSmart®の透明部分を持ちます。

ラバーの突起

3.2 単位設定インジケーターがSoloSmart®のラバーの突起の間にくるように、ソロスター®上にSoloSmart®を取り付けます。

ラバーの突起  
単位設定インジケーター

3.3 ソロスター®の単位設定ダイアルが隠れるまで、SoloSmart®を差し込みます。

しつかり差し込む

- 3.1 SoloSmart®の透明部分を持ちます。

ラバーの突起

3.2 単位設定インジケーターがSoloSmart®のラバーの突起の間にくるように、ソロスター®上にSoloSmart®を取り付けます。

ラバーの突起  
単位設定インジケーター

3.3 ソロスター®の単位設定ダイアルが隠れるまで、SoloSmart®を差し込みます。

しつかり差し込む

### 4 SoloSmart®を起動する

- 4.1 SoloSmart®のボタンを、ライトが紫色に点灯するまで5秒以上しっかりと押し続けます。

ソロスター®に取り付けたSoloSmart®を起動します。

4.2 次に、ボタンから指を離すと、ライトが緑色に変わり、本機がアクティブモードになったことを示します。

ボタンを離した後に緑色のライトが点灯

## SoloSmart®のリセット

### 以下の場合、SoloSmart®のリセットが必要です。

- SoloSmart®のライトが赤色に点灯した場合
- スマートフォンとのペアリングを解除し、新しいスマートフォンとペアリングする必要がある場合
- 個人の投与データをSoloSmart®から削除したい場合

### 1 ソロスター®からSoloSmart®を取り外す

- 1.1 SoloSmart®のボタンを押さないように注意しながら、指がSoloSmart®の側面だけに触れるように本体を持ちます。

2.2 SoloSmart®をソロスター®からまっすぐに引き抜きます。

2.3 SoloSmart®が赤色に点滅して消灯するまで、マイクロUSBケーブルを清潔で平らな面に立てて置きます。

3.1 ボタンを上にして、SoloSmart®を付属のマイクロUSBケーブルに接続します。

3.2 電源コンセントに差し込んだUSB ACアダプターにマイクロUSBケーブルを差し込み、USB ACアダプターからマイクロUSBケーブルをすればやく抜きます。

3.3 ボタンを上にして、SoloSmart®を清潔で平らな面に立てて置きます。

4.1 SoloSmart®をソロスター®からマイクロUSBケーブルから取り外します。

### 2 SoloSmart®をリセットする

- 1.1 SoloSmart®のボタンを押さないように注意しながら、指がSoloSmart®の側面だけに触れるように本体を持ちます。

2.2 SoloSmart®をソロスター®からまっすぐに引き抜きます。

2.3 SoloSmart®が赤色に点滅して消灯するまで、マイクロUSBケーブルを清潔で平らな面に立てて置きます。

3.1 ボタンを上にして、SoloSmart®を付属のマイクロUSBケーブルに接続します。

3.2 電源コンセントに差し込んだUSB ACアダプターにマイクロUSBケーブルを差し込み、USB ACアダプターからマイクロUSBケーブルをすればやく抜きます。

3.3 ボタンを上にして、SoloSmart®を清潔で平らな面に立てて置きます。

4.1 SoloSmart®をソロスター®からマイクロUSBケーブルから取り外します。

### 3 30秒間放置する

- 3.1 ボタンを上にして、平らな場所に30秒間SoloSmart®を放置します。




30秒間放置

以上で、SoloSmart®がリセットされます。

### 4 リセット後の作業

- リセット後、SoloSmart®の電源はオフになります。本取扱説明書の表面にある「SoloSmart®のセットアップ方法」に従って、手順1から再開します。



重要:「SoloSmart®のセットアップ方法」の全手順を完了する必要があります。

## SoloSmart®のライトとその意味



- セットアップ中の緑色の点灯は、SoloSmart®が適切に取り付けられ、ペアリングされていることを意味します。
- 薬剤を注入している間は緑色のライトが点灯します。



- 注射中にSoloSmart®が注入の終わりを感じると、緑色のライトが高速で点滅します。ライトの点滅が終わっても、適切なインスリン投与のために指示された時間の間は、ボタンを押したままにしてください。



- SoloSmart®が充電中。フル充電になると、緑色のライトがゆっくりと点滅します。
- フル充電には、2時間以上を要します。
- 充電中のSoloSmart®を取り付けた後、緑色のライトが点灯します。
- 充電中のSoloSmart®を取り付けた場合、SoloSmart®はスマートフォンとペアリングされておらず、投与情報が記録されていません。



- セットアップ中および充電中は、SoloSmart®がペアリングできる状態になったとき、またはペアリングされていないときに、青色のライトが点灯します。
- 充電中の青色のライトが点灯した場合は、SoloSmart®はスマートフォンとペアリングされておらず、投与情報が記録されていません。



- SoloSmart®を別のソロスター®に取り付けるときに、ソロスター®からSoloSmart®を外して平らな面に置くと、紫色のライトが点灯し、その後消灯します。
- 充電中の紫色のライトが点灯した後は、SoloSmart®が起動して、アクティブモードになったことを示します。



- バッテリー残量が少なくなると、黄橙色のライトが点灯します。充電を行ってください。
- フル充電には、2時間以上を要します。
- 充電中の黄橙色のライトが点灯した後は緑色になると、SoloSmart®が起動して、アクティブモードになったことを示します。



- SoloSmart®がエラー状態となり、リセットが必要な場合、赤色にライトが点滅します。
- 「SoloSmart®のリセット」の手順に従ってSoloSmart®をリセットします。



- ライトは、30秒以上操作しないと自動的に消灯します。
- SoloSmart®の状態を確認するには、ボタンを軽く押して起動させます。
- ライトが点灯しない場合は、ボタンを数秒間しっかりと押して、SoloSmart®を起動してください。「SoloSmart®のセットアップ方法」の手順4を参照。
- しっかりと長押ししても点灯しない場合は、バッテリー切れの可能性があります。充電を行ってください。充電が完了すると、緑色のゆっくりとした点滅が消灯します。



- SoloSmart®をお手入れして別のソロスターに取り付けできます。
- SoloSmart®のお手入れ:
- SoloSmart®がUSB ACアダプターとマイクロUSBケーブルに接続されていないことを確認してください。
  - マイクロUSBポートを濡らさないように注意しながら、軽く湿らせた柔らかい布で外面を拭きます。必要に応じて少量の中性洗剤を使用してください。
  - 乾いた柔らかい布で表面を拭いてください。
- 重要: SoloSmart®は防水仕様ではないので、マイクロUSBポートを絶対に濡らさないでください。

## 安全上のご注意

副作用または事故が発生した場合は、かかりつけの医療機関に連絡してください。

不適切な操作により、重大な人身事故または死亡事故が発生する可能性があります。

- 薬を注射したことが確実でない場合は、注射を開始したり、注射を繰り返さないでください。医療従事者に指示に従ってください。
- SoloSmart®およびUSBケーブルは、使っていない時は寝ているユーザーや患者から離れたところに置いてください。
- SoloSmart®やその付属品を子供の手の届くところに置かないでください(が、窒息、絞めの危険性があります)。頭や首の周りにケーブルを巻いたり縫めたりしないでください。
- SoloSmart®は40°C以上の温度や火気にさらさないでください。SoloSmart®を弊社の推奨温度を超える高温で使用した場合、機器表面が高温になる可能性があります。この場合、火傷の危険を避けるため、使用を制限する必要があります。
- SoloSmart®は磁石を内蔵しています。最適な結果を保証するために、使用中は金属部品との接触を避け、SoloSmart®をベースメーカー、除細動器、身体装着の点滴やMRI(磁気共鳴画像装置)の近くで使用はしないでください。
- 爆発の危険性がある場所、揮発性溶媒(アセトニルなど)や可燃性物質(麻薬業、酸素が多い環境など)がある場所でSoloSmart®を操作しないでください。
- SoloSmart®はすでにインスリン製剤等のインジェクション器について訓練を受けた方の使用を借りてください。
- 取り扱い中、ソロスター®に針が取り付けられている場合は、注射針を取外してください。
- 電気・電子機器廢棄物の分別収集は自治体の指示に従ってください。

不適切な使用により、人身事故または物的損害が発生する可能性があります。

- SoloSmart®を湿気にならないでください。SoloSmart®を液体につけないでください。
- 结露による故障の原因になりますので、開梱前130分ほど常温にしてください。
- 自らSoloSmart®の分解、改造、修理を行わないでください。火災、感電、けが、機器の故障の原因になります。
- 使用中に異常が臭い、音、熱、煙が発生した場合は、SoloSmart®の使用を中止してください。
- 外部から機械的衝撃(叩く、ぶつける、落とすなど)や過剰な応力がかかると、SoloSmart®の故障の原因となることがあります。故障した場合は、SoloSmart®を使用せず、糖尿病用注射器治療を継続してください。技術サポートについては、サノフィ株式会社へ問い合わせください。
- ウイルス対策ソフトを導入して、スマートフォンを保護してください。
- スマートフォンを正しく保護して管理する責任はユーザーにあります。
- スマートフォンとSoloSmart®は必ず自分で管理できる安全な場所に保管してください。このようにすることで、ほかの人がシステムにアクセスしたり、不正な変更を加えたりすることが避けられます。
- SoloSmart®を使用するアプリは、製造業者に承認された構成や使用制限を削除、解除または回避するように変更や改変を施したスマートフォンや、メーカー保証に違反するリスクでの使用は認められません。
- まれに、インスリン投与の測定値が不正確になることがあります。あなたの測定値が正しくないと思われる場合は、血糖値をご確認ください。インスリンを注射したばかりで確実でない場合でも、注射を繰り返さないでください。医療従事者の指示に従ってください。

無線通信の安全性に関する問題

- スマートフォンのパスワードで個人のヘルスケアデータを保護してください。
- SoloSmart®が使用できる承認済み互換アプリのリストについては、www.solosmart.comから入手できます。
- 携帯型RF通信機器(アンテナケーブル、外部アンテナなどの周辺機器を含む)は、製造業者指定のケーブルも含めて、SoloSmart®との部分からも30cm以上離して使用してください。SoloSmart®の性能が低下する可能性があります。
- Bluetoothの通信障害または喪失が発生した場合、SoloSmart®は引き続きすべての注射の履歴を追跡し、記録します。
- 非公式ストアからアプリをスマートフォンへインストールすることは絶対に避けてください。
- 電子機器およびシステムは電磁両立性(EMC)に関する特別な措置の対象であり、オンライン(https://www.solosmart.com/)のテクニカルノートに記載されたEMC指示に従って設置してください。
- SoloSmart®を他の機器に隣接して使用したり、積み重ねて使用しないでください。SoloSmart®が正しく動作しない原因となる可能性があります。どのような使用が必要な場合は、SoloSmart®および他の機器が正常に動作していることを注意深く確認する必要があります。
- SoloSmart®の製造業者が指定または提供するもの以外の付属品、ケーブルを使用すると、SoloSmart®の電磁放電が増加したり、電磁体制が低下する可能性があり、誤動作が生じる原因となります。
- まれに、インスリン投与の測定値が不正確になることがあります。あなたの測定値が正しくないと思われる場合は、血糖値をご確認ください。インスリンを注射したばかりで確実でない場合でも、注射を繰り返さないでください。医療従事者の指示に従ってください。

## 技術仕様

対象患者	インスリン製剤等の治療に使い捨てタイプのソロスター®を使用して治療を行っている患者
使用環境	家庭用または医療機関(屋内のみ)
記録された投与量の精度	テストベンチで99%±1IU
充電と駆動	マイクロUSB接続で充電。2時間でフル充電、1週間駆動。USB ACアダプター(付属していません): IEC/UL 60950-1またはIEC/UL 62368-1認証、CEまたはULマーク。電圧自動適応の外部モジュール、入力電圧範囲: 90-264V
消費電力	DC5V、最低500 mA
バッテリー	リチウムイオン3.6V 25mAh
通信	2400MHz~2483.5MHzの周波数域で動作するBluetooth Low Energy v4.2、40チャンネル、2 MHz間隔チャンネル、1 MHzチャンネル帯域幅、4dBm (2.5119mW) 最大伝送電力、-6.18dBm最大ERP (等価な方放射電力)
ソフトウェアバージョン	ファームウェア 5.3.x & 5.4.x
寸法	23.3mm(厚さ) x 21.4mm(径)
重量	6g
保管および輸送条件	SoloSmart®は、損傷から保護するように設計されたオリジナルのパッケージに入れて輸送および保管してください。すべてのオリジナルパッケージは、今後の使用のために保管してください。(SoloSmart®を返送/輸送する場合必要となります)
動作条件	40°C -10°C 10% 90% 500hPa
耐用年数	3年
追加の技術的情報	テクニカルノートに記載されており、www.solosmart.comで入手できます

## 本機および/またはそのパッケージおよびラベルの記号および情報

記号	説明


<tbl\_r cells="2" ix="2" maxcspan="1"